

Karta danych technicznych**Antyutleniacz**

Antyutleniacz to koncentrat antyoksydacyjny, którego bazą jest polietylen niskiej gęstości. Produkt jest stosowany w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych do wychwytywania wolnych rodników odpowiedzialnych za degradację łańcuchów polimerowych. Antyutleniacz jest również stosowany podczas postoju linii produkcyjnych zabezpieczając tworzywo przed powstawaniem żeli oraz tworzeniem się czarnych spieków zdegradowanego tworzywa, które powstają podczas wystudzenia oraz grzania wytłaczarek. Zastosowanie antyutleniacza przy wygaszaniu linii produkcyjnej zmniejsza straty tworzywa przy ponownym uruchomieniu.

Nazwa produktu:	Antyutleniacz
Kolor	Biały/kremowy
Nośnik	Polietylen niskiej gęstości
Gęstość	0,94 [g/cm ³]
Gęstość nasypowa	485 [kg/m ³]
Zakres dozowania	0,1-10%
Zatrzymanie wytłaczarek	10-15% + LDPE

Opakowanie: koncentrat jest w formie granulatu pakowany w worki po 20kg, przewożony na paletach.

Przechowywanie: Antyutleniacz przechowywać w suchym, chłodnym miejscu i zapobiegać narażeniu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i/lub ciepła. W celu zapobiegnięcia wchłaniania wilgoci przez granulaty otwarte worki powinny być szczelnie zamknięte. W przypadku zawilgocenia granulatu należy wysuszyć.

Wszystkie informacje zawarte w karcie technicznej produktu uzyskano w wyniku testów laboratoryjnych i na podstawie aktualnej wiedzy. Niniejsze informacje należy traktować jako orientacyjne wartości. W celu określenia przydatności materiału należy przeprowadzić próby w swoich warunkach produkcyjnych z zastosowaniem własnych surowców. Parametry zawarte w karcie technicznej nie stanowią gwarancji właściwości produktu.