

 Lider innowacji	Foliarex Tworzywa Specjalne Borowiak Spółka Jawna Drożdżycze 5 62-060 Stęszew www.foliarex.com.pl tel. (+48) 61 81 95 742 email: drozdzyce@foliarex.com.pl
Data sporządzenia 2025/03/10	
Karta danych technicznych	

Dodatek procesowy

Dodatek procesowy stosowany w celu zmniejszenia ciśnienia i temperatury wytłaczania co pozwala zwiększyć wydajność linii produkcyjnych. Dodatek procesowy zabezpiecza powierzchnię wytłaczarek i głowic zapobiegając przyklejaniu się tworzywa, a co za tym idzie zapobiega degradacji termicznej. Dodatkową zaletą jest szybsze przejście kolorystyczne z powodu nieprzywierania barwnika do elementów maszyny. Dodatek procesowy zwiększa również połysk folii i ułatwia mieszanie się liniowych polietylenów jak i metalocenowych.

Nazwa produktu:	Dodatek procesowy
Kolor	biały
Nośnik	polietylen niskiej gęstości
Gęstość	0,9 [g/cm ³]
Gęstość nasypowa	490 [kg/m ³]
Zastosowanie	LDPE, LLDPE, HDPE
Zakres dozowania	1-5%

Opakowanie: koncentrat jest w formie granulatu pakowany w worki po 20kg, przewożony na paletach.

Przechowywanie: Dodatek procesowy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu i zapobiegać narażeniu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i/lub ciepła. W celu zapobiegnięcia wchłaniania wilgoci przez granulę otwarte worki powinny być szczelnie zamknięte. W przypadku zawilgocenia granulatu należy wysuszyć.

Wszystkie informacje zawarte w karcie technicznej produktu uzyskano w wyniku testów laboratoryjnych i na podstawie aktualnej wiedzy. Niniejsze informacje należy traktować jako orientacyjne wartości. W celu określenia przydatności materiału należy przeprowadzić próby w swoich warunkach produkcyjnych z zastosowaniem własnych surowców. Parametry zawarte w karcie technicznej nie stanowią gwarancji właściwości produktu.