

Karta danych technicznych**Stabilizator UV do polipropylenu**

Specjalnie przygotowany stabilizator UV stosowany do produkcji wyrobów z polipropylenu. Produkt stosowany w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych do zabezpieczania wyrobów narażonych na działanie promieni słonecznych. Promieniowanie UV obecnie w świetle słonecznym powoduje degradację łańcuchów polimerowych.

Nazwa produktu:	Stabilizator UV
Kolor	Biały/kremowy
Nośnik	Polipropylen
Gęstość	0,92 [g/cm ³]
Gęstość nasypowa	570 [kg/m ³]
Zakres dozowania	0,1-10%

Opakowanie: koncentrat jest w formie granulatu pakowany w worki po 20kg, przewożony na paletach.

Przechowywanie: Stabilizator UV przechowywać w suchym, chłodnym miejscu i zapobiegać narażeniu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i/lub ciepła. W celu zapobiegnięcia wchłaniania wilgoci przez granulaty otwarte worki powinny być szczelnie zamknięte. W przypadku zawilgocenia granulatu należy wysuszyć.

Wszystkie informacje zawarte w karcie technicznej produktu uzyskano w wyniku testów laboratoryjnych i na podstawie aktualnej wiedzy. Niniejsze informacje należy traktować jako orientacyjne wartości. W celu określenia przydatności materiału należy przeprowadzić próby w swoich warunkach produkcyjnych z zastosowaniem własnych surowców. Parametry zawarte w karcie technicznej nie stanowią gwarancji właściwości produktu.